

## 移动空气净化和净化

# FailSafe<sup>™</sup>







减少空气传播病原体、消除异味、表面净化、员工保护减少医院获得性感染、临时正负压环境、传染性患者的运输

# 消除空气传播和地表居民的危害

版权所有



# FailSafe<sup>™</sup> Air Safety Systems

### 移动空气净化和净化

#### F1 Decon — 规格

1000 英寸水柱 (28.31CM/M) 的气流能力 (249 Pa) 前后 12 英寸 (305 毫米) 管道适配器可选单读风扇

1 个 12X24X2 英寸 (305X610X50.8 毫米)35% 预过滤器4 个高输出紫外线臭氧灯

尺寸:

450\*315\*780 毫米 LWH (17.72\*12.4\*30.71 英寸)

重量:

18 kG (39.68 磅)

功耗:

2.07 安培 455 瓦 @ 220 伏 50 赫兹



#### F1 Green - 规格

1000 英寸水柱( 28.31CM/M )的气流能力( 249 Pa )前后 12 英寸( 305 毫米)管道适配器可选变速风扇

1 个 12X24X11.5 英寸(305X610X292 毫米)H14 HEPA 2 个灰尘预过滤器

2个高输出 UVC 灯

尺寸:

780\*365\*780 毫米 LWH (30.71\*14.37\*30.71 英寸)

带 HEPA 过滤器的重量: 28.8 干克 (63.49 磅)

功耗:

2.07A 517 瓦 @ 220 伏 50 赫兹



#### Little Green - 规格

500 CFM (14.1CM/M) 的气流能力,1 英寸水柱 (249 Pa) 前后 10 英寸 (254 毫米) 管道适配器可选 变速风扇

1 个 12X12X11.5 英寸(305X305X292 毫米)H14 HEPA 1 个灰尘预过滤器

尺寸:

680\*365\*450 毫米 (26.77\*14.37\*17.72 英寸)

注意:

底板释放杆增加了 40 毫米(1.57 英寸)到 总长度为 720mm

功耗:

1.44 安培。226 瓦 @ 220 伏 50 赫兹

